GIASCO SAFETY SHOES TM

KUBE

FARRIER S3 - CI

KU017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC

Stivale tronchetto con elastico laterale, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima
traspirabilità e resistenza all'abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
CI fondo isolante contro il freddo ≥ 17°C
Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 570**

MATERIALI

TECNOLOGIE

SETTORI

- Edilizia e Industria Pesante
- Logistica e Industria Leggera
- Componentistica e Automotive
- Carpenteria Metallica e del Legno
- Ambienti freddi

PLUS

Windtex® è un'innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo stesso tempo un'omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.

IDROTECH

IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l'obiettivo di ottimizzare la tenuta all'acqua e la traspirazione del piede.
Questo particolare metodo di concia, grazie ai sali minerali utilizzati, fornisce un'eccellente morbidezza e una completa resistenza meccanica agli olii e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

SUOLA

Il maggior numero di infortuni dovuti allo scivolamento, ha spinto Giasco a realizzare un prodotto che rappresentasse **l'eccellenza nell'antiscivolo**.
Così è nata **Kube**, una calzatura dallo stile giovane e sportivo dotata di una particolare mescola super aggrappante e di specifici tasselli cubici a profilo invertito presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un'estrema resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima certificazione contro l'antiscivolo: quella per **lavori su tetti regolata**(UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

		VERY GOOD
SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,46 0,43
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,30 0,29