



CARATTERISTICHE TECNICHE		341 48V L7e	341 48V CE
Certificazione		L7e-CU*	CE**
Telaio	Acciaio Zincato		
Posti a Bordo	2		
Lunghezza (mm)	3005		
Larghezza (mm)	1250		
Altezza (mm)	1800		
Interasse (mm)	1630		
Raggio Sterzata (mm)	3500		
Pendenza Massima Superabile (%)	20		
MOTORE & TRASMISSIONE			
Motore 3,3 kW 48V AC			●
Motore 5,0 kW 48V AC	●		○
Rapporto Trasmissione 16:1	○		●
Rapporto Trasmissione 20:1	●		○
Sistema di Raffreddamento del Motore			○
SOSPENSIONI			
Anteriore	Indipendenti Tipo McPherson		
Posteriore	A Balestra con Ammortizzatore		
FRENI			
Sistema Frenatura	Idraulico a X con Doppio Circuito		Idraulico
Freno Anteriore	Disco		
Freno Posteriore	Tamburo		
RUOTE			
Diametro Cerchio	13 Pollici		
Dimensione Pneumatici	165/70 R13		
BATTERIE AL PIOMBO		341 48V L7e	341 48V CE
Trojan T-145 6x8V 12,5 kWh 260Ah/C20			●
Caricabatteria A Bordo 48V Presa DEFA		●	○
Caricabatteria Esterno 48V HF			●
Kit Rabbocco Acqua nelle Batterie		●	○
Materiale Assorbimento Perdite Elettroliti		●	



EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA	341 48V L7e	341 48V CE
Tipologia Cabina	Chiusa	
Sterzo con Guida a Destra		○
Parabrezza in Vetro con Lavavetri e Tergicristallo	●	
Parabrezza Riscaldato	●	○
Riscaldamento Elettrico 750W		○
Riscaldamento Termico 2.000W		○
Sedili Stilo Flat Monocolore	●	
Sedili Ergonomici Monocolore o Bicolore		○
Poggiatesta	●	○
Cinture di sicurezza a 3 Punti	●	
Pannello LCD con Indicatori Integrati	●	
Selettore di Velocità	●	
Predisposizione per Autoradio		○
Autoradio con USB		○
Vano Portaoggetti	●	
Presa 12V nel Cruscotto	●	
Specchietti Interni e Laterali	●	
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO		
Scocca e Tetto in Plastica ABS Monocolore o Bicolore	●	
Effetto Perla		○
Paraurti Anteriore Cromato		●
Paraurti Posteriore Cromato	●	
Portatarghe	●	
Veicolo Completo di Luci	●	
Copricerchi da 13"	●	
Gancio Traino		○
Barre Portapacchi		○
Lampeggiante Rotante		○
Lampeggiante Stroboscopico		○

L7e-CU* Regolamento (U.E) N.168/2013: Quadriciclo Pesante per Scopi Commerciali idoneo alla circolazione stradale.

CE** Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.
● Di Serie ○ Opzionale

zero
emission

NEV
NEIGHBORHOOD
ELECTRIC
VEHICLES



ALLESTIMENTO	341 48V L7e	341 48V CE
Cassone Fisso in Alluminio	☐	☒
Dimensione LxWxH (mm)	950x1170x250 mm	
Portata Utile (Kg)	120	250
Cassone Fisso in Acciaio	☐	☐
Dimensione LxWxH (mm)	950x1170x250 mm	
Portata Utile (Kg)	130	
Furgone - (Rivestito Pannelli / Lamiera)	☐	
Dimensione LxWxH (mm)	950x1170x1050 mm	
Portata Utile (Kg)	65	250

ACCESSORI ALLESTIMENTO			
Centina (Cassone Fisso)		☐	
Sovrasponde Grigliate (Cassone Fisso)		☐	
Serrande Laterali/Posteriore (Furgone)		☐	
Porte Laterali/Posteriore (Furgone)		☐	
Colore Box (Furgone)		☐	

SEDILI ERGONOMICI			
MONOCOLORE		BICOLORE	
☒ Nero	☒ Arancione	☒ Grigio/Nero	☒ Grigio/Verde chiaro
☒ Grigio	☒ Verde chiaro	☒ Grigio/Rosso	☒ Grigio/Verde scuro
☒ Rosso	☒ Verde scuro	☒ Grigio/Blu scuro	☒ Grigio/Beige
☒ Blu scuro	☒ Beige	☒ Grigio/Arancione	



Ampia gamma Colori

DI SERIE
Anche bicolore

N.B. Le specifiche tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da considerarsi puramente indicativi e possono subire modifiche o non coincidere con l'effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le effettive caratteristiche dello specifico veicolo e i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

zero
emission

NEV
NEIGHBORHOOD
ELECTRIC
VEHICLES